

PlasCLEAR

Фото полимер для использования со всеми системами FREEFORM

Технический Лист

MSDS Доступен по Запросу



PlasCLEAR это наш выбор №1 для применений требующих прозрачный материал.

Как и другие наши 'Plas' материалы, *PlasCLEAR* прочен как PP/ABS, *PlasCLEAR* может быть постобработан и покрыт прозрачным лаком для достижения великолепных характеристик прозрачности.

Подходит для:

Экранов
Масок
Концепт Моделей
Защелок и креплений
Механической сборки

Поставляется в 500мл Упаковке включающей:

1x 500мл Бутылку Полимера PlasCLEAR

1x Лоток Построения

Примечание: Расходный материал только для 3D Принтера Pico

Технические Данные:

COLOR	CLEAR
TENSILE STRENGTH	52.6 MPa
ELONGATION AT BREAK	6.88 %
ELONGATION AT YIELD	8.90%
FLEXURAL STRENGTH	87.3 MPa
FLEXURAL MODULUS	1915 MPa
HARDNESS (SHORE D)	79 Shore D
VISCOSITY	342 mPa s
GLASS TRANSITION TEMPERATURE	83°C
IZOD NOTCHED-IMPACT	4.91 kJ/m ²
DENSITY	1.184 g/cm ³



ASIGA®

+38 (044) 500-53-51

www.asiga.com.ua